

ALFABAG ABSD60 - ABSD70 - ABSD80

FILTRI A TASCHE SINTETICHE M6 - F7 - F8
Synthetic bag filters M6 - F7 - F8



ABSD60



ABSD70



ABSD80

composizione media filtrante: <i>filter medium composition:</i>	microfibra sintetica <i>synthetic micro fiber</i>
materiale telaio: <i>frame material:</i>	lamiera zincata <i>galvanized sheet</i>
temperatura max di esercizio: <i>max. working temperature:</i>	90° C
U.R. max di esercizio: <i>max. working R.H.:</i>	90%
efficienza colorimetrica: <i>colorimetric efficiency:</i>	ABSD60=60-65% ABSD70=80-85% ABSD80=90-95%
classificazione [EN 779:2012]: <i>classification [EN 779:2012]</i>	ABSD60=M6 ABSD70=F7 ABSD80=F8
comportamento alla fiamma: <i>flame resistance</i>	FI-DIN. 53438
rigenerabilità: <i>regeneration:</i>	no

APPLICAZIONI:

- Impianti di ventilazione e condizionamento per separazione di polveri fini e aerosol.
- Filtrazione finale anche di sostanze in sospensione.

APPLICATIONS:

- Separation of fine particulate and aerosol in ventilation and air conditioning plants.
- Final filtration of suspended particles.



Tipo <i>Type</i>	dimensioni <i>dimensions</i>	codice <i>code</i>		superficie filtrante <i>filt. surface (m²)</i>		nr. Fori <i>nr bags</i>		portata d'aria <i>air flow (m³/h)</i>	ΔP <i>ΔP (Pa)</i>		Consumo (kWh) / Classe energetica <i>Consumption (kWh) / Energy class</i>	
		s.100	s.80	s.100	s.80	s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80
ABSD60	287x592x636	BD55056	BD550568	3,77	3,01	5	4	1650	50	55	D	D
	490x592x636	BD55086	BD550868	6,02	4,52	8	6	2800	50	55	D	D
	592x592x636	BD55106	BD551068	7,53	6,02	10	8	3400	50	55	1150/D	1300/D
	287x892x636	BD55G56	BD55G568	5,66	4,52	5	4	2500	50	55	D	D
	490x892x636	BD55G86	BD55G868	9,03	6,78	8	6	4250	50	55	D	D
	592x892x636	BD55G06	BD55G068	11,3	9,03	10	8	5100	50	55	D	D
ABSD70	287x592x535	BD85055	BD850558	3,17	2,53	5	4	1650	95	100	C	D
	490x592x535	BD85085	BD850858	5,07	3,8	8	6	2800	95	100	C	D
	592x592x535	BD85105	BD851058	6,33	5,07	10	8	3400	95	100	1700/C	1800/D
	287x892x535	BD85G55	BD85G558	4,76	3,8	5	4	2500	95	100	C	D
	490x892x535	BD85G85	BD85G858	7,61	5,7	8	6	4250	95	100	C	D
	592x892x535	BD85G05	BD85G058	9,5	7,61	10	8	5100	95	100	C	D
	287x592x636	BD85056	BD850568	3,77	3,01	5	4	1650	85	90	C	C
	490x592x636	BD85086	BD850868	6,02	4,52	8	6	2800	85	90	C	C
	592x592x636	BD85106	BD851068	7,53	6,02	10	8	3400	85	90	1600/C	1700/C
	287x892x636	BD85G56	BD85G568	5,66	4,52	5	4	2500	85	90	C	C
490x892x636	BD85G86	BD85G868	9,03	6,78	8	6	4250	85	90	C	C	
ABSD80	287x592x535	BD90055	BD900558	3,17	2,53	5	4	1650	135	150	D	D
	490x592x535	BD90085	BD900858	5,07	3,8	8	6	2800	135	150	D	D
	592x592x535	BD90105	BD901058	6,33	5,07	10	8	3400	135	150	2550/D	2700/D
	287x892x535	BD90G55	BD90G558	4,76	3,8	5	4	2500	135	150	D	D
	490x892x535	BD90G85	BD90G858	7,61	5,7	8	6	4250	135	150	D	D
	592x892x535	BD90G05	BD90G058	9,5	7,61	10	8	5100	135	150	D	D
	287x592x636	BD90056	BD900568	3,77	3,01	5	4	1650	120	135	D	D
	490x592x636	BD90086	BD900868	6,02	4,52	8	6	2800	120	135	D	D
	592x592x636	BD90106	BD901068	7,53	6,02	10	8	3400	120	135	2150/D	2450/D
	287x892x636	BD90G56	BD90G568	5,66	4,52	5	4	2500	120	135	D	D
	490x892x636	BD90G86	BD90G868	9,03	6,78	8	6	4250	120	135	D	D
	592x892x636	BD90G06	BD90G068	11,3	9,03	10	8	5100	120	135	D	D

NB. Disponibile anche intelaio plastico - *Also available in plastic frame.*